

Qualicoil®

CERTIFICADO DE CALIDAD

Nº de Certificado:

Cliente:

Nº Pedido:

Fecha Lacado:

Material Lacado Calidad **termolac®**

Color:

Plástico de Protección:

(Este plástico deberá ser inmediatamente retirado tras la colocación del material en la obra).

Propiedades Mecánicas de la Chapa Lacada:

Ensayos realizados según Tests ECCA (European Coil Coating Association)

Aspecto		Test Embutición	
Brillo		Dureza Buccholz	
Espesor de Pintura		Ensayo Adherencia	
Resistencia de la Pintura al Doblado		Ensayo Disolvente	
Test de Impacto			

OBSERVACIONES:

CONFORME:

Fecha:

FR-IT-05-04-03; Ed 4:05/04/23



Pol. Ind de Bayas. C/ Ircio.
Parc: R75 – R77 09200
Miranda de Ebro (Burgos) - SPAIN
Tel.: +34 947 333 380
info@alucoilcoating.com
www.alucoilcoating.com

Qualicoil®

CERTIFICADO DE CALIDAD

Certificado Nº:		Nº Pedido:	
Cliente:	Nº Pedido:	Fecha Lacado:	

Nº Bobina Cliente	Nº Bobina Alucoil	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Peso (Kg)

Características Mecánicas

Los valores mecánicos del material lacado son los de origen, ya que no varían con el proceso de lacado realizado.

Propiedades de lacado **termolac®**

Pretratamiento	
Color	
Plástico Protección	(Este plástico deberá ser inmediatamente retirado tras la colocación del material en obra)

	NORMA	VALORES
Aspecto		
Espesor de Capa	ECCA T1	
Brillo	ECCA T2	
Dureza Lápiz	ECCA T4	
Test Impacto	ECCA T5	
Adherencia	ECCA T6	
Resistencia de la Pintura al Doblado	ECCA T7	
Test Embutición	ISO 1520	

OBSERVACIONES:	CONFORME:
	Fecha:

FR-IT-05-04-05; Ed 3:05/04/23



Pol. Ind de Bayas. C/ Ircio.
Parc: R75 – R77 09200
Miranda de Ebro (Burgos) - SPAIN
Tel.: +34 947 333 380
info@alucoilcoating.com
www.alucoilcoating.com